

JY-60FB 全自动粉剂包装机



包装样品



适用范围/APPLication

适用于各行业粉末状产品：如食品粉、保健粉、医药粉、奶粉、面粉、调味粉、泡脚粉，日化产品粉剂等。



本机特点

1. 全自动粉末包装机可以在包装过程中连续自动完成计量、制袋、灌装、封合、打印批号、生产日期、有效期、计数等一系列工作
2. 独立创新技术，人机界面控制系统，人性化设计，自动化程度高，故障报警，故障停机，自动诊断、自动计数、自动显示包装数量、操作简单安全、维护方便

3. 便捷性广不同分装规格可通过更换模具实现，适用性广
4. 具备记录和显示班产量、累计产量、设备热封时的温度，能不间断记录运行时间。在设备完成每个产品设定的包装数量后，自动停机
5. 智能型温控仪双路控制横、纵封体温度，具有良好的热平衡适用各种包装材料，封口牢固、包装精美
6. 采用先进的光电跟踪系统，包装有色标的包装材料时，保留商标图案的完整性，光电异常报警，减少包装材料的浪费
7. 封口独特的嵌入性设计，热封拉倒结构，噪音低，封口纹路清晰，密封性强
8. 机箱和物料接触部分全部采用食品药品级 304 不锈钢，确保工作过程中物料无污染，机器清洁方便，完全满足药品 GMP 和食品安全认证的要求

技术参数/Specification:

机器型号 Model	JY-60FB
包装产品	粉剂
计量方式 Measuring range	螺杆计量
包装速度 Capacity	30-60 bags/min
制袋尺寸 Bag size	L:20-160mm , W:30-100mm
袋子类型	背封、边封(可选)
切口 Notch	锯齿切口、平切口、一字连袋等
总功率	1.2KW
控制方式/Control Mode	PLC control system
电源	交流 220V 单相 50HZ/380V 三相 50HZ
外形尺寸 Dimension	
功能	可全自动完成计量、制袋、灌装、封合、切断、打印日期(可配打码机)切易撕口等工序
便捷性	不同分装规格可通过更换模具实现,适用性广
打码	自动打印批号、生产日期、有效期。字迹清晰、均匀、整齐。
速度调节	可根据要求进行无极(设定)调速
调节袋长	通过触摸屏设定袋长度,在膜卷上存在定位色标的条件下,袋长度将根据色标自动进行调节。在不更换模具情况下可随意调节袋长。
光电	精准定位,保留图案的完整性。光电异常报警,三袋光标异常自动停机
封口模具	智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
显示记录功能	具备记录和显示班产量、累计产量、设备热封时的温度,能不间断记录运行时间。在设备完成每个产品设定的包装数量后,自动停机。
可选配装置	1、打孔装置、2、特殊的封口方式 3、全不锈钢 4、打码机 5、排气装置