

全自动粉末包装机
机械型号：JY-420FB



适用范围/APPLication

适用于各行业粉末状产品：如食品粉、保健粉、医药粉、奶粉、面粉、调味粉、泡脚粉，日化产品粉剂等。



技术特点：

1. 采用彩色触摸屏和稳定可靠的双轴高精度输出的 PLC 控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成。
2. 气路控制和电路控制电箱独立分离，噪音小，电路更稳定。
3. 采用双皮带伺服拉膜：拉膜阻力少，包装袋成型好，更美观，皮带不易磨损。
4. 采用伺服控制，实现高精度定位，尺寸准确。
5. 采用外置式放膜机构，包装膜安装更简单、更容易。
6. 包装袋的偏差调整只需在触摸屏上调整即可，操作简单。
7. 整机采用封闭式机构，有效防止粉尘进入机器内部。
8. 可选各种袋型：背封袋、插角袋、挂孔袋、自立袋。

技术参数/Specification:

机器型号 Model	JY-60FB
包装产品	粉剂
计量方式 Measuring range	螺杆计量
包装速度 Capacity	20-40 bags/min
制袋尺寸 Bag size	长：80-300 膜宽：420mm
袋子类型	背封、插脚袋
切口 Notch	锯齿切口、平切口
总功率	2.2KW
控制方式/Control Mode	PLC control system
电源	交流 220V 单相 50HZ/380V 三相 50HZ
外形尺寸 Dimension	1630*1000*2300mm
功能	可全自动完成计量、制袋、灌装、封合、切断、打印日期（可配打码机）切易撕口等工序
便捷性	不同分装规格可通过更换模具实现，适用性广
打码	自动打印批号、生产日期、有效期。字迹清晰、均匀、整齐。
速度调节	可根据要求进行无极（设定）调速
调节袋长	通过触摸屏设定袋长度，在膜卷上存在定位色标的条件下，袋长度将根据色标自动进行调节。在不更换模具情况下可随意调节袋长。
光电	精准定位，保留图案的完整性。光电异常报警，三袋光标异常自动停机
封口模具	智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
显示记录功能	具备记录和显示班产量、累计产量、设备热封时的温度，能不间断记录运行时间。在设备完成每个产品设定的包装数量后，自动停机。
包材适用性广	PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/NON-WOVEN FABRIC /PAPER-PLASTIC FILM
可选配装置	1、打孔装置、2、特殊的封口方式 3、全不锈钢 4、打码机 5、排气装置